

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 6003i**

SISTEMA  
MULTIFUNZIONE  
A4/A3 MONOCROMATICO

# PER LA SICUREZZA DEI TUOI DATI AZIENDALI



Grazie a misure avanzate di sicurezza e di usabilità, il nuovo sistema TASKalfa 6003i garantisce la riservatezza delle informazioni sensibili, pur essendo facilmente accessibili agli utenti. L'utilizzo di un pannello a sfioramento consente ai professionisti di beneficiare di una facilità d'uso e di una maggiore flessibilità con la gestione della documentazione. Questo sistema multifunzione offre una stampa monocromatica di alta qualità che può essere completata con una gamma di opzioni per la rifinitura professionale del documento. Un'ampia gamma di soluzioni software permette di gestire flussi di lavoro documentali degli uffici moderni.

- > Fino a 60/30 ppm A4/A3 monocromatiche
- > Pannello operatore a sfioramento da 10,1" intuitivo e facile da utilizzare
- > Gestione carta flessibile dal formato A6 fino a SRA3, con vari cassette e capacità totale fino a 7.150 fogli.
- > Ampia gamma di opzioni avanzate per la scansione a colori ad alta velocità e per la finitura.
- > Sicurezza elevata grazie alle funzioni integrate per la crittografia dei dati, modulo piattaforma sicura, controllo integrità "Run Time" e Secure Boot
- > Produttività aumentata e risparmio di tempo grazie al sensore di rilevazione presenza
- > Supporto completo per la comunicazione mobile avanzata e moderna
- > Eccezionale efficienza, ragguardevole affidabilità e impatto ambientale ridotto grazie ai componenti KYOCERA a lunga durata

## GENERALITÀ

**Tecnologia:** KYOCERA Laser monocromatica con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

**Dimensione pannello di controllo:** Display a sfioramento da 256,5 mm (10,1") a colori, altoparlanti per notifica lavori, inclinazione regolabile 15° - 90°

**Velocità di stampa:** Fino a 60/30 ppm A4/A3; velocità di stampa in fronte-retro: 60 ppm A4; velocità di copia in fronte-retro: 60 ppm A4

**Risoluzione:** 4800 dpi equivalenti x 1200 dpi (stampa), 600 dpi x 600 dpi (scansione/copia)

**Tempo di riscaldamento dall'accensione:** Circa 17 secondi o inferiore

**Tempo di uscita prima stampa:** Circa 3,8 secondi o inferiore

**Tempo di uscita prima copia:** Circa 4,1 secondi o inferiore (alimentatore originali) o 3,4 secondi o inferiore (lastra esposizione)

**Processore:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

**Memoria (standard/max.):** RAM 4 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB

**Interface standard:** Interfaccia standard USB 3,0 (USB super veloce); 4 x interface USB Host Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 x slot eKUIO per print server interno opzionale o per Fax System opzionale, slot per rete Wireless opzionale, slot per scheda SD opzionale, Tag NFC

**Dimensioni (L x P x A):** Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

**Peso:** Unità principale circa 83 kg

**Alimentazione elettrica:** AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

**Absorbimento elettrico:**

Stampa: 870 W

Copia: 870 W

Modalità pronto: 50 W

Modalità risparmio energetico: 50 W

Modalità a riposo: 0,7W

**Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779 distanza misurazione di 1 metro):**

Copia/Stampa: 54,9 dB

Modalità pronto: 35 dB (A)

**Standard di sicurezza:** GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spesso-re massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta in ingresso:**

Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136 - 163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), personalizzato (98x148 - 297x457,2); Banner max. 304,8 x 1.220 mm;

cassetti carta universali standard 2 x 500 fogli; cassetto superiore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R-SRA3; Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

**Modalità di stampa fronte/retro** standard: supporta formati A6R - SRA3, 64 - 256 g/m<sup>2</sup>

**Capacità carta in uscita:** Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

## FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

**Font/Codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)

**Caratteristiche di stampa:** PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

**Supporto stampa mobile:** App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## FUNZIONI COPIA

**Formato massimo dell'originale:** A3/Ledger

**Copia continua:** 1 - 9999

**Zoom:** 25 - 400% con incrementi dell'1%

**Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti:** 5R/5I

**Funzionalità digitali:** Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione automatica cassetto, funzione salta pagina bianca, copia carta d'identità.

**Modalità di esposizione:** Automatica, manuale: 16 incrementi

**Regolazione immagine:** Testo + foto, testo, foto, diagramma/mappa

## FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scansione in casella, TWAIN di rete, scansione WIA/WSD

**Velocità di scansione:** 220 ipm (A4, duplex, 300 dpi con DP-7130) in b/n e a colori

**Risoluzione di scansione:** 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 256 livelli di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A3, Ledger

**Riconoscimento originali:** Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linee sottili, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crittografato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale)

## FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Max. 3 secondi (JBIG)

**Velocità di scansione:** 2 secondi o inferiore

**Rubrica:** 2000 voci

**Formato massimo dell'originale:** A3, Banner fino a 1.600 mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Caratteristiche:** network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, trasmissione e ricezione crittate, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, accesso duale con secondo Fax System 12

## CONSUMABILI

La durata media del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 6%.

**TK-6325 Toner kit:** toner nero per 35.000 pagine A4

**Cartucce punti metallici:**

**SH-10** 5000 x 3, per DF-7100, DF-7120, BF-730

**SH-12** 5000 x 3, per DF-7110

**SH-14** 5000 x 5, per DF-7130

## OPZIONI

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A)**

**Scan Extension Kit (A):**

Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato), converte in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Gestione della carta**

**DP-7100 Alimentatore automatico di originali:** (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50 - 120 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

**DP-7110 Alimentatore automatico di originali:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 50- 80 g/m<sup>2</sup>, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

**DP-7130 Alimentatore automatico di originali:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore ultrasonico)

270 fogli, 50- 80 g/m<sup>2</sup>, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

**DF-730(B) Vassoio documenti**

**PF-7100 Cassetti carta:** 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**PF-7110 Cassetti carta:** 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 Cassetto laterale A4:** 3.000 fogli, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-7100 Finisher interno:** Vassoio max. 500 fogli A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3; pinnatura fino a 50 fogli A4, 30 fogli A3, in 3 posizioni

**DF-7110\* Finisher per documenti + AK-7110:** Vassoio principale: Max. 4.000 fogli A4; max. 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; max. A6R - SRA3; Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3 Pinnatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni

**DF-7120\* Finisher documenti + AK-7110:** Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, pinnatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni

**DF-7130\* Finisher per documenti + AK-7110:** Vassoio principale: 4.000 fogli A4; Vassoio secondario: 200 fogli A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3; pinnatura fino a 100 fogli A4 o 50 fogli A3 in 3 posizioni.

**AK-7110 Attachment kit per DF-7110, DF-7120 e DF-7130:** 100 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

\*Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110

**PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110 e DF-7130:**

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3

**MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:**

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110:** Piegatura a metà: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinnatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)

**BF-9100 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7130:** Piegatura a metà: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 20 fogli (80 pagine, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>) o max 13 fogli (52 pagine, 91 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinnatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>) o max 3 fogli (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 5 fogli (60 - 90 g/m<sup>2</sup>) o max 3 fogli (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separatore lavori:**

Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - SRA3

**PH-7120:** Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100

**PH-7130:** Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100 (tipo svedese)

**Banner Guide 10:** Guida di alimentazione per carta formato banner, 10 fogli

**Supporto tastiera 10**

**NK-7120 tastierino numerico**

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)AC:** supporto e licenza per varie tipologie di autenticazione

Il porta schede è standard

**UG-33:** Supporto ThinPrint

**UG-34:** Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interfacce opzionali**

**IB-35:** Interfaccia Direct Wi-Fi

**IB-50:** Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva

**IB-51:** Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)

**Copri-lastra tipo (E)**

**CB-7100W:** mobiletto di supporto in legno

**CB-7110M:** mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia  
Tel +39 0292171 - Fax +39 0292179.604  
www.kyoceradocumentsolutions.it

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.  
Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Gennaio 2019. Stampato: Febbraio 2019.